

POLYCOUPE 320

AEROSOL

Description

Produit actif : Lubrifiant renforcé par des complexes organiques à haut pouvoir anti-usure et grande onctuosité .

Propulseur : gaz comprimé.

Volume net à 20°C: 400 ml

Application

Convient en particulier pour les opérations d'usinage avec frottements outils pièces très importants en réduisant l'usure des outils de coupe.

POLYCOUPE 320 est spécialement recommandé pour les opérations de taraudage et de perçage.

POLYCOUPE 320 est utilisé pour des opérations de découpage-emboutissage de petites pièces.

POLYCOUPE 320 est particulièrement recommandé pour les métaux à faible indice d'usinabilité et est compatible avec tout métaux

Bénéfices / Avantages

- **Sans Chlore et sans Soufre**
- **Lubrifiant à très bon pouvoir mouillant**
- **Particulièrement performant pour les aluminium et leurs alliages**
- **Résiste aux fortes charges**
- **Prévient tout collage et gommage**
- **Protège contre la corrosion**
- **Pulvérisation en toute position**

Précautions d'emploi

- Agiter avant chaque pulvérisation
- Appliquer à température ambiante
- Consulter la fiche de sécurité POLYCOUPE 320

EKE/V01/042009

Page 1/1

Les renseignements contenus dans cette notice sont donnés à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications à la formulation de nos produits dans le but d'en améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toute nouvelle et éventuelle réglementation les concernant.