



Tuyau air comprimé - 15 bar



Caractéristiques

Tube intérieur SBR/NR noir

Trame textile

Revêtement EPDM/NR noir

Température d'utilisation : -20°C à +80°C

Pression de service : 15 bar

Ne résiste pas aux hydrocarbures

Utilisation

Refoulement d'air pour industrie et travaux publics

Marquage

AC - 15bar - DN - AX + n° lot

TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 20 m - Coloris : Noir mat

Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø Courb. (mm)	PS (Bar)	PLNE (Bar)	Code Article	Code EAN 342256	Prix (euro/m)
6 x 13	160	60	15	38	TAC0613020	NC	NC
8 x 15	180	70	15	38	TAC0815020	NC	NC
10 x 17	220	80	15	38	TAC1017020	NC	NC
13 x 21	270	90	15	38	TAC1321020	NC	NC
16 x 23	320	130	15	38	TAC1623020	NC	NC
20 x 29	510	190	15	38	TAC2029020	NC	NC
25 x 34	620	250	15	38	TAC2534020	NC	NC

TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 40 m - Coloris : Noir mat

Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø Courb. (mm)	PS (Bar)	PLNE (Bar)	Code Article	Code EAN 342256	Prix (euro/m)
6 x 13	160	60	15	38	TAC0613040	NC	NC
8 x 15	180	70	15	38	TAC0815040	NC	NC
10 x 17	220	80	15	38	TAC1017040	NC	NC
13 x 21	270	90	15	38	TAC1321040	NC	NC
16 x 23	320	130	15	38	TAC1623040	NC	NC
20 x 29	510	190	15	38	TAC2029040	NC	NC
25 x 34	620	250	15	38	TAC2534040	NC	NC