

TORCHE TIG – GAMME G-LINE

TORCHE TIG SRL17 G-LINE 4M

Référence 865677

Norme : EN60974-7

Poignée tubulaire avec gâchette à lamelle contacteur Crouzet ®.

Corps de torches standards; flexibles. Faisceau gaz puissance séparés avec couverture en caoutchouc.

Raccord puissance 1/4 de tour; gaz m12x1; eau rapides.

Refroidissement air.

Longueur 4 mètres.




Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 2,4 mm



		
	0,55 kg	1.22 lb
V PEAK	113	
	Argon	
	0,5 ÷ 2,4 mm	.020" ÷ 3/32"
X 35%	140A DC - 125A AC	



TORCHE TIG – GAMME G-LINE

Repères	Photos	Désignation	Quantité par sachet	GISS
5		bouchon moyen (57y02)	2	865821
5		Bouchon long (57Y02)	2	865823
5		Bouchon court (57Y04)	2	865819
1		Buse GR. 5 - Ø 8.0 (10N49)	5	865800
1		Buse GR. 7 - Ø 11.2 (10N47)	5	865801
1		Buse GR. 8 - Ø 12.7 (10N46)	5	865802
1		Buse GR.10 - Ø 15.7 (10N45)	5	865803
1		Buse GR.12 - Ø 19.0 (10N44)	5	865804
3		Pince Ø 1.6 (10N23)	5	865813
3		Pince Ø 2.0 (53N87)	5	865814
3		Pince Ø 2.4 (10N24)	5	865815
3		Pince Ø 3.2 (10N25)	5	865816
3		Pince Ø 4.0 (54N20)	5	865817
2		Diffuseur Ø 1.6 (10N31)	2	865806
2		Diffuseur Ø 2.0	2	865807
2		Diffuseur Ø 3.2 (10N28)	2	865808
2		Diffuseur Ø 4.0 (406488)	2	865809
4		BAGUE ISOLANTE	2	865811