

TORCHE TIG – GAMME G-LINE

TORCHE TIG SRL9 G-LINE 4M

Référence 865675

Norme : EN60974-7

Poignée tubulaire avec gâchette à lamelle contacteur Crouzet ®.

Corps de torches standards; flexibles. Faisceau gaz puissance séparés avec couverture en caoutchouc.


Raccord puissance 1/4 de tour; gaz m12x1; eau rapides.

Refroidissement air.

Longueur 4 mètres.

Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 2,4 mm



		
	0,45 kg	0.99 lb
V PEAK	113	
	Argon	
	0,5 ÷ 2,4 mm	.020" ÷ 3/32"
X 35%	110A DC - 95A AC	



TORCHE TIG – GAMME G-LINE

CONSOMMABLES TIG 9/20

Repères	Photos	Désignation	Quantité par sachet	GISS
5		Bouchon long (41V24)	2	865798
5		Bouchon moyen (41V35)	2	865796
5		Bouchon court (41V33)	2	865794
1		Buse Gr. 4 - Ø 6.4 (13N08)	5	865778
1		Buse Gr. 6 - Ø 9.8 (13N10)	5	865779
1		Buse GR. 8 - Ø 12.7 (13N12)	5	865780
3		Pince Ø 1.6	5	865789
3		Pince Ø 2.0	5	865790
3		Pince Ø 2.4	5	865791
3		Pince Ø 3.2	5	865792
2		Diffuseur Ø 1.6	2	865782
2		Diffuseur Ø 2.0	2	865783
2		Diffuseur Ø 2.4 (13N28)	2	865784
2		Diffuseur Ø 3.2 (13N29)	2	865785
4		Bague isolante	2	865787