

## Debietregelaar met terugslag GRLA-1/8-PK-6-B

[Meer info over dit product vindt u hier!](#)

### Festo Informatieblad

Kenmerk	Eigenschap
Ventiel functie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	PK-6 met wartelmoer
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	300 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	210 - 290 l/min
Werkdruk	0,3 - 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 - 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Inbouwpositie	willekeurig
Standaarddebiets in smoorrichting 6 -> 0 bar	455 l/min
Standaarddebiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	320 - 440 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 - 60 °C
Max. aandraaimoment	6 Nm
Productgewicht	25 g
Informatie materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal regelschroef	Messing
Informatie materiaal zwaai-aansluiting	Gespuits giet zink