



Pistolet pneumatique continu

Référence: 842853

Données techniques

Raccordement:	M 10 x 1
Valve de remplissage:	M 10 x 1
Volume (cm³):	500
Remplissage:	Cartouche 400 g selon DIN 1284, appareil de remplissage ou graisse en vrac
Rapport de démultiplication:	50:1
Compression de la graisse:	Par ressort
Diamètre du piston de la pompe (mm):	6
Commande du piston:	Graissage pneumatique en continu
Volume distribué par coup (cm³):	0,8
Pression d'air recommandée (bar):	6
Pression d'air minimale (bar):	2
Pression d'air maximale (bar):	8
Raccord air comprimé:	Coupleur type 26
Pression de la pompe à une pression d'air de 8 bars:	400
Pression d'éclatement système (bar):	850
Pression d'éclatement (tête de pompe) (bar):	1200
Actionnement du poussoir:	poignée en L
Couvercle:	amovible
Epaisseur du corps (mm):	1,0
Laquage:	gris graphite
Poids (kg):	1,96

Spécification

- Valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m
- Rigide droit, M 10 x 1, 150 mm
- Agrafe de précision, 4 BA, M 10 x 1 f
- Emballage avec code-EAN

Remarques

- Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
- Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche
- L'ajustage précis de la manchette sur le tube évite les fuites internes
- Performance inchangée après 40.000 cycles
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé Z410
- Les striures profondes assurent une bonne prise en main
- Poignée ergonomique
- Le fond amovible améliore l'action du ressort, en augmentant l'effort de compression sur la graisse en vrac, et en facilitant l'insertion de la manchette dans des cartouches déformées
- Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe

Emballage

Dimensions LxIxH (mm):	400 x 170 x 75
Poids emballage compris (kg):	2,2
Unité d'emballage:	1.0