

PARKA VISION 2 4 EN 1 PARKA – VESTE DE PLUIE – BLOUSON - GILET

Référence	EAN	Produit
867621/ 9245697	3660338215780	ORANGE TS
867623/ 9245699	3660338215803	ORANGE TM
867622/ 9245698	3660338215797	ORANGE TL
867624/ 9245700	3660338215810	ORANGE TXL
867625/ 9245701	3660338215827	ORANGE TXXL
867626/ 9245702	3660338215834	ORANGE TXXXL
870192/ 10257260	3660338238475	ROU TS
870193/ 10257261	3660338238482	ROU TM
870194/ 10257262	3660338238499	ROU TL
870195/ 10257263	3660338238505	ROU TXL
870196/ 10257264	3660338238512	ROU TXXL
870197/ 10257265	3660338238529	ROU TXXXL
867614/ 9245691	3660338215728	JAUNE TS
867615/ 9245692	3660338215735	JAUNE TM
867616/ 9245693	3660338215742	JAUNE TL
867617/ 9245694	3660338215759	JAUNE TXL
867618/ 9245695	3660338215766	JAUNE TXXL
867619/ 9245696	3660338215773	JAUNE TXXXL



Description : PARKA

- Manches montées.
- Coutures étanchées.
- Doublure de propreté.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pressions.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
- Dos du col fermé par trois boutons pressions.
- Cordon de serrage avec deux bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet de froid (ou de la veste G-VISION 3)
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux poches basses passepoilées avec rabat fermé par deux auto-agrippants.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues dos et devant.
- Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.

Caractéristiques

- Tissu :
Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m². Doublure de propreté taffetas 100% polyester.
- Tissu rétroréfléchissant :
Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

Précautions d'emploi & stockage STOCKAGE: Elle doit être stockée dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. ENTRETIEN: L'entretien s'effectue par lavage à 40°C. Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.

Normes et certifications

CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE: La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- EN 14058 (2004) pour la protection contre les climats frais (-5°C et plus).
- EN 343 (2003) + A1 (2007) pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen CE de type a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant : N° 033/2017/0129

Description : GILET

- Manches amovibles fixées par fermeture à glissière.
- Doublure fixe matelassée.
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil.
- Dos protège-reins.
- Col officier.
- Poignets bord côte.
- Patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka/veste de pluie G-VISION 2.
- Deux poches basses fermées par fermeture à glissière et recouvertes d'un rabat oblique.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues dos et devant.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles de 5 cm (M à XXXL) ou de 6 cm (S) cousue.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.



Caractéristiques

- Tissu :
Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².
Doublure matelassée noire 100% polyester. Poids : 150 g/m².
- Tissu rétroréfléchissant :
Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

EN ISO 20471



2

Taille S

EN ISO 20471



3

Taille M à 3XL

EN ISO 20471



2

Gilet seul

EN ISO 20471



2

Sans manche

EN ISO 20471



3

Avec manches


EN 343



3

1

EN 14058



3

3

2

X

X

(avec gilet)

