

VESTE SOFTSHELL VISION 3

Référence	EAN	Produit
867628	3660338215841	JAUNE TAILLE S
867629	3660338215858	JAUNE TAILLE M
867630	3660338215865	JAUNE TAILLE L
867631	3660338215872	JAUNE TAILLE XL
867632	3660338215889	JAUNE TAILLE XXL
867633	3660338215896	JAUNE TAILLE XXXL
867635	3660338215902	ORANGE TAILLE S
867636	3660338215919	ORANGE TAILLE M
867637	3660338215926	ORANGE TAILLE L
867638	3660338215933	ORANGE TAILLE XL
867639	3660338215940	ORANGE TAILLE XXL
867640	3660338215957	ORANGE TAILLE XXXL

Description

- Manches montées.
- Intérieur : polaire grise 100% polyester.
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous rabat.
- Col officier gansé de biais noir.
- Bas de manches gansé de biais noir, avec patte de serrage auto-agrippante.
- Patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka/veste de pluie G-VISION 2.
- Bas du blouson gansé de biais noir.
- Deux poches passepoilées fermées par fermeture à glissière.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles de 5 cm cousue.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.

Tissu

Tissu softshell stretch, intérieur polaire. Poids : +/- 310 g/m².

Tissu rétroréfléchissant

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

Précautions d'emploi & stockage STOCKAGE: Elle doit être stockée dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN: L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.

Normes et certifications

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.



EN ISO 20471



3

