

CASQUE ANTI BRUIT G HEAR GOLD EVOL

Référence
856137
EAN

3660338114359

Produit

G-HEAR GOLD EVOL SNR 29,9 dB

Description

CASQUE ANTIBRUIT - SNR 29,9 dB

Tailles :

Ajustable

Coloris :

Bleu / Orange / Noir

Descriptif :

Casque antibruit avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique.

Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré, pour un meilleur confort. SNR : 29,9 dB.

Matériaux :

Coquille : ABS / Oreillette : Mousse / Arceau : POM

Poids : 278 g +/- 5g



Précautions d'emploi & stockage Instructions d'emploi :

Le casque antibruit doit être porté à tout moment dans les endroits bruyants (ambiances supérieures à 80dB) et doit être choisi en fonction de son indice d'atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire. S'assurer que le casque antibruit est correctement adapté, réglé, entretenu et inspecté conformément à cette notice. Si ces instructions d'emploi ne sont pas respectées, l'efficacité du casque antibruit sera considérablement diminuée. Les montures de lunettes et les cheveux situés entre les coussinets et la tête peuvent affecter la performance du casque antibruit.

Placer les coquilles du casque antibruit au plus bas des fentes du serre-tête. Mettre les coquilles sur les oreilles. La marque «R» doit être du côté droit, la marque «L» du côté gauche, la marque «TOP» au dessus des oreilles. Resserrer le serre-tête jusqu'à ce qu'il touche le haut de la tête. Montage sur la tête (FOH): Descendez le serre-tête en faisant coulisser les coquilles en appuyant sur les boutons situés de chaque côté du bandeau. (Repère 1 correspond à la position la plus haute, repère 4 la plus basse).

Pliage/ dépliage du casque : Positionner les coquilles de façon à ce que les mousses soient collées (logo GISS® vers l'extérieur).

Pousser simultanément les deux coquilles en les gardant collées l'une à l'autre, jusqu'à ce que l'ensemble touche le serre-tête. Pour le déplier, faire l'opération inverse.

Instructions de stockage :

Ranger le casque antibruit avant et après chaque utilisation, au frais, au sec et à l'abri de la lumière et du gel. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le ranger dans son emballage d'origine.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Nettoyer & désinfecter à l'eau tiède savonneuse, sécher avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser de solvants, de produits abrasifs ou nocifs. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant. Dans le cadre d'une utilisation normale, le casque antibruit garde son efficacité pendant 2 à 3 ans après sa première utilisation.

Normes et certifications

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse, et à la norme EN352-1:2002.

Atténuation haute fréquence H = 31,7 dB / Atténuation moyenne fréquence M = 27,5 dB

Atténuation basse fréquence L = 19,9 dB / Atténuation standard du bruit SNR = 29,9 dB

A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	16.6	15.8	21.9	29.3	37.8	31.4	42.9	41.5
C Standard Deviation (dB)	2.8	2.4	4.1	2.8	4.1	3.1	3.7	3.6
D Assumed Protection (dB)	13.8	13.4	17.8	26.5	33.7	28.3	39.2	37.9

H = 31.7 dB / M = 27.5 dB / L = 19.9 dB / SNR = 29.9 dB

Conditionnement

- Cartons de 20 unités. Sous conditionnement de 1 unité.