FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 06/07/2021

CASQUE DE CHANTIER SUPER TOP

Référence	EAN	Produit
865153	3660338195402	G-SUPERTOP BLANC



Description

Normes : EN397:2012 + A1:2012 / EN50365:2002

Casque de chantier en ABS-PC.
Coiffe en polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge.
Serrage a bouton : taille réglable de 53 a 63 cm.
2 positions possibles du tour de tète (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique jusqu'a 1000VAC ou 1500VCC





Applications

Spécial sidérurgie. Bâtiment. Construction. Industrie lourde. Pétrochimie.

Caractéristiques

- Coiffe plus résistante grâce ancrages plastiques moules sur les 3 bandeaux textiles.
- Serrage bouton pour un réglage facile.
- Résiste aux températures extrêmes +150°C /-30°C
- Spécial sidérurgie. Coque en ABS-PC

Normes et certifications

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier
MM: Projections de métal en fusion
LD: Déformation latérale
+150°C -30°C: Très haute température - +150°C / -30°C
440VAC: Isolement électrique
EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension
0: Casques électriquement isolants - Classe 0