

INSTEK BANJO KOPPELING

GISS

Beschrijving

Druk: 15 bar - Minimale druk (-0,99 bar) Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C Voor vloeistoffen: gecomprimeerde lucht, vacuüm, water (niet voor gebruik in combinatie met voeding). Vernikkeld messing. Klem van rvs: AISI 304. Koppeling: NBR 70.



Kenmerken

Ref.	EAN	Diameter aansluiting "	Materiaal	Buitendiameter buis metrisch mm	Uitvoering
840620	3660338060779	GM5	Vernikkeld messing	4	Cilindrische
840621	3660338060786	G1/8	Vernikkeld messing	4	Cilindrische
840622	3660338060793	GM5	Vernikkeld messing	6	Cilindrische
840623	3660338060809	G1/8	Vernikkeld messing	6	Cilindrische
840624	3660338060816	G1/4	Vernikkeld messing	6	Cilindrische
840625	3660338060823	G1/8	Vernikkeld messing	8	Cilindrische
840626	3660338060830	G1/4	Vernikkeld messing	8	Cilindrische
840627	3660338060847	G3/8	Vernikkeld messing	8	Cilindrische
840628	3660338060854	G1/4	Vernikkeld messing	10	Cilindrische
840629	3660338060861	G3/8	Vernikkeld messing	10	Cilindrische
840639	3660338060885	G1/8	Vernikkeld messing	4	Cilindrische
840640	3660338060892	G1/8	Vernikkeld messing	6	Cilindrische
840641	3660338060908	G1/4	Vernikkeld messing	6	Cilindrische
840642	3660338060915	G1/8	Vernikkeld messing	8	Cilindrische
840643	3660338060922	G1/4	Vernikkeld messing	8	Cilindrische