

CAGOULE VENTILEE G-SPARK TECH

Référence	EAN	Produit
866385	3660338205231	CAGOULE G-SPARK-TECH VENTILE
866387	3660338205248	PROTEC EXT.CAGOULE SPARK-TECH UE 10
866389	3660338205255	PROTEC EXT VISIERE SPARK-TECH UE 5
866391	3660338205262	FILTRE PRSL UNITE DE FILTRATION
866393	3660338205279	PRE FILTRE POUR FILTRE PRSL
866395	3660338205286	PROTEC INT CAGOULE SPARK-TECH UE 10
866397	3660338205293	BANDEAU ANTI TRANSPIRATION UE 2

Description

La cagoule G-Spark Tech combine une cellule électronique adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG et TIG et une large visière incolore pour les applications de meulage. La visière de la cagoule est certifiée EN 175 B et offre au soudeur la possibilité de meuler en toute sécurité. La visière est en polycarbonate d'épaisseur 1mm avec d'excellentes classes optiques. L'ossature procure un confort rarement égale avec une ergonomie et une protection parfaite du front, des oreilles et du cou. Un confort accru par les fenêtres latérales offrant un champ de vision à 160° pour le soudeur. Cette vision latérale est en polycarbonate transparent teinte DIN 5. Insérée dans la face avant relevable, la cellule procure une vision parfaite du bain de fusion via un champ de vision de 93x43mm, avec d'excellentes classes optiques 1/1/1/2. Les 4 capteurs d'arc indépendants sont associés à un temps de réaction rapide de 0,1 ms pour une détection sans faille de l'arc de soudage. Le réglage continu de la teinte de soudage de DIN 9 à DIN 13 est complète par les réglages de sensibilité des 4 capteurs et du temps de retour au clair. Serre-tête longitudinal avec 4 réglages : hauteur, largeur, inclinaison et ajustement en profondeur pour les soudeurs utilisant des lunettes à verres correcteurs. La cagoule assure une filtration des Particules Solides et Liquides (PSL). Le joint facial verrouille sur la cagoule garantissant une pénétration limitée TH2 des contaminants à l'intérieur des cagoules. Le filtre utilise sur est classe « Réutilisable » (PRSL), et n'a pas l'obligation d'être remplacé à chaque poste. L'alarme de colmatage de filtre informera l'opérateur du changement nécessaire de filtre. Le filtre PRSL est équipée d'un préfiltre bloquant les particules les plus importantes et prolongeant ainsi la durée de vie du filtre principal. L'unité de filtration est équipée d'une alarme sonore et visuelle informant l'opérateur du faible niveau de charge de la batterie. Le G-SPARK TECH est livré avec une batterie Lithium-ion offrant 10 heures d'autonomie avec un filtre neuf. Le moteur offre 2 débits d'air selon l'application de soudage, l'environnement, et les habitudes de l'opérateur. 180l/m est le débit initial minimum. Par une simple pression de 2 secondes sur le bouton de contrôle, le G-SPARK TECH augmente le débit d'air à 220l/m. Une large ceinture matelassée assure un maintien et un confort parfaits de l'unité de filtration. Livré avec son sac de rangement.



Normes et certifications

Normes : EN 166 B EN175 B EN 379 EN12941