FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 03/08/2021

LUNETTES G-EVOLUTION

Référence	EAN	Produit
840360	3660338056239	Incolore

Description



Lunettes monobloc à branches réglables.
Oculaire et monture incolore, branches bicolore gris / marine. Lunettes au design moderne, branches réglables, oculaire monobloc inclinable assurant un large champ de vision. Livré avec un cordon réglable.
Branches inclinables et ajustables, embouts de branches souples.
Matériaux :
Oculaire en Polycarbonate
Monture nylon
Branches bicolore en nylon.
Poids : 28 gr

Précautions d'emploi & stockage

Instructions d'emploi :
Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie des particules lancées à grande vitesse 45 m/s et à températures extrêmes (55±2°C et -5±2°C)*. Il est recommandé avant chaque utilisation d'inspecter les lunettes avec soin, et en cas de détérioration il est nécessaire de les changer. Assurez-vous que la paire de lunette est ajustée confortablement et solidement sur la tête avant d'entrer dans une zone à risques.
Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone de risques, enlever les lunettes et consulter un médecin. Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité, de produits chimiques ou de substances abrasives. Instructions de nettoyage / d'entretien :
Nettoyage à l'eau tiède et séchage à l'aide d'un chiffon doux et sec non pelucheux et non abrasif. En dehors de leur utilisation, ne pas laisser les lunettes hors de leur emballage, ou les transporter non protégées à côté d'autres articles tels qu'outils ou autres objets métalliques.

Normes et certifications

Oculaires : Epaisseur 2.00 mm. Traitement anti-rayures et antibuée.
(FT)= protection contre les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée à 45 m/s).
Marquage oculaires : 2C-1.2 1FT
Marquage monture : CE EN166 FT
Homologations :
EN166: 2001, EN170: 2002.

Mechanical protection	Symbole **FT**	Impact resistant against high speed particles at high temperatures (corresponds to the impact of a steel ball with a diameter of 6 mm and a minimum mass of 0.86 g launched at 45 m/s).
Optical quality	Symbole **1**	Class 1 continuous works (better quality).
Scale number	Symbole **2C.1.2**	Colour perception: may be impaired unless marked «2C». Typical application: for use with sources which emit predominantly ultraviolet radiation at wavelenghts shorter than 313 nm and when glare is not an important factor: this covers the UVC and most of the UVD Bands (b). Typical sources: Low pressure mercury lamps such as lamps used to stimulate fluorescence or «black lights», mercury lamps, germicidal lamps. (b) U.V.B: 280 nm to 315 nm et U.V.C: 100 nm to 280 nm.

Conditionnement

- Cartons de 300 unités. Sous conditionnement de 10 unités.

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com