FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 29/04/2021

GANTS G-NBR ONE

Référence	EAN	Produit
863289	3660338178863	Taille 7
863290	3660338178870	Taille 8
863291	3660338178887	Taille 9
863292	3660338178894	Taille 10
863293	3660338178900	Taille 11



Description

Norme EN 388:2003
Gant tricoté en coton interlock enduit sur la paume et dos au ¾ en Nitrile.
Poignet tricot élastique.
Gant confortable grâce à son support coton avec son dos aéré pour une meilleure respirabilité. L'enduction Nitrile permet d'obtenir d'excellentes performances en milieux huileux et graisseux.

Applications

Expédition et réception, Assemblage et inspection de pièces moteur, Ramassage des ordures, Manipulation de tôles et métaux légers, Opérations d'emboutissage, Manutention générale.

Caractéristiques

- Nitrile sur support jersey coton :
- Peu sensible à la chaleur
- Excellentes performances en milieux huileux et graisseux
  Support jersey coton avec dos aéré :
- Confort
- Meilleure respirabilité

] *Normes et certifications*

DIRECTIVE EPI 89/686/CEE
EN420:2003 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
1: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997 de A à F)

Conditionnement

- Emballage individuel. Sachet de 12 paires/Carton de 120 paires.

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com