

CHAUSSURE PARUMA S3 SRC

Référence 862021 à 862034



Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 35 à 48

Descriptif : Microfibre hi-tech grainée, hydrofuge coloris Noir, ép. 2,0

Inserts coloris Argent. Poids du matériel 30 % moins que le cuir.

Semelle de propreté amovible, anatomique, anti-transpirant.

Préformée suivant la morphologie du pied sur support PU injectée. Fermeture : œillets.

Forme : Natural confort 11

Embout 200 joules, large conforme aux normes EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la semelle :

Antistatique

Semelle de confort : Polyuréthane double densité

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

Intercalaire anti-perforation

Coefficient d'adhérence SRC :

Céramique/eau-détergent SRA

0,41 chaussure à plat

0,34 chaussure inclinée vers le talon à 7°

Acier/glycérine SRB

0,22 chaussure à plat

0,17 chaussure inclinée vers le talon à 7°

Avantages :

Chaussure légère et confortable au design sportwear.

Languette qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible.

Embout ALUMINIUM perforé avec membrane respirante. Poids 54 g.

Semelle anti-perforation "no metal".

La combinaison des 3 technologies : (Embout composite perforé + semelle de propreté + doublure à tunnel d'air) permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Protection : Conforme aux normes EN ISO20345:2011

Poids : 556 g (poids d'un pied en taille 42)

Instructions d'emploi :

Chaussures de sécurité à usage professionnel. Chaussures pour un usage général, adaptées pour les travaux en extérieur (bâtiment, espaces verts...) ou en intérieur (Industrie, entrepôt logistique...).

Chaussures de sécurité S3 SRC, classe 1 type brodequin. Chaussures équipées d'un embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie équivalent à 200J et contre l'écrasement sous une charge maximum de 15 kN, et d'une semelle anti-perforation (P). Chaussures Antistatiques (A), capacité d'absorption d'énergie au talon (E), tige résistante à la pénétration de l'eau (WRU). Semelle de marche à crampon, résistante aux hydrocarbures (FO). Chaussures résistantes au glissement, pour tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs (SRC).

Limites d'utilisation :

La garantie GISS ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ces chaussures sont fournies avec une semelle de propreté amovible. Les essais ont été effectués avec cette dernière en place dans la chaussure. Par conséquent, ces chaussures doivent être portées avec la semelle de propreté. Elle ne doit être remplacée que par une semelle comparable fournie par Giss. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Performances :

Chaussures de sécurité S3 SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011.