

LUNETTES G-EVOLUTION WELD 5

Référence

844928

EAN

3660338073960

Produit

Welder 5

Description

Lunettes monobloc à branches réglables.

Coloris :

Oculaire teinté 5, monture incolore, branches bicolore gris / marine

Lunettes au design moderne, branches réglables, oculaire monobloc inclinable assurant un large champ de vision. Livré avec un cordon réglable.

Branches inclinables et ajustables, embouts de branches souples.

Matériaux :

Oculaire en Polycarbonate

Monture nylon

Branches bicolore en nylon.

Poids : 28 gr



Précautions d'emploi & stockage Instructions d'emploi :

Lunette soudeur contre les rayonnements lumineux générés lors du soudage et de la découpe au chalumeau (oxycoupage), contre les impacts de particules de basse énergie (45 m/s) et à températures extrêmes (55±2°C et -5 ±2°C)*. Ne convient pas pour les procédés de soudage électrique (ARC, MIG, TIG). Il est recommandé avant chaque utilisation d'inspecter les lunettes avec soin, et en cas de détérioration il est nécessaire de les changer. Assurez-vous que la paire de lunette est ajustée confortablement et solidement sur la tête avant d'entrer dans une zone à risques.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone de risques, enlever les lunettes et consulter un médecin.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité, de produits chimiques ou de substances abrasives.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Nettoyage à l'eau tiède et séchage à l'aide d'un chiffon doux et sec non pelucheux et non abrasif. En dehors de leur utilisation, ne pas laisser les lunettes hors de leur emballage, ou les transporter non protégées à côté d'autres articles tels qu'outils ou autres objets métalliques.

Normes et certifications

Oculaires : Epaisseur 2.00 mm. Traitement anti-rayures et antibuée.

(FT)= protection contre les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes

(correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm

et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée à 45 m/s).

Marquage oculaires : 5 1 BT

Marquage monture : CE EN166 FT

Conformité :

EN166 : 2001 – EN170 - EN169

Conditionnement

- Cartons de 300 unités. Sous conditionnement de 10 unités.