FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 29/07/2021

LUNETTES G-GRINDER

Référence	EAN	Produit
840358	3660338056222	Incolore

Description



Lunette au design moderne et protecteur.

Coloris :
Oculaire et monture incolore, branches bicolore gris / marine

Extrêmement légère, large oculaire inclinable avec une protection sourcillière pour assurer un excellent champ de vision. Branches bi-matières, nez souple, le tout pour un confort optimal.

Matériaux :
Oculaire en Polycarbonate
Branches bi-matières en TPE.

Poids : 24 gr

Précautions d'emploi & stockage

Instructions d'emploi :
Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie des particules lancées à grande vitesse 45 m/s et à températures extrêmes (55±2°C et -5±2°C)*. Il est recommandé avant chaque utilisation d'inspecter les lunettes avec soin, et en cas de détérioration il est nécessaire de les changer. Assurez-vous que la paire de lunette est ajustée confortablement et solidement sur la tête avant d'entrer dans une zone à risques.
Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone de risques, enlever les lunettes et consulter un médecin.
Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité, de produits chimiques ou de substances abrasives.
Instructions de nettoyage / d'entretien :
Nettoyage à l'eau tiède et séchage à l'aide d'un chiffon doux et sec non pelucheux et non abrasif. En dehors de leur utilisation, ne pas laisser les lunettes hors de leur emballage, ou les transporter non protégées à côté d'autres articles tels qu'outils ou autres objets métalliques.

Normes et certifications

EN166: 2001, EN170: 2002.
Oculaires: Epaisseur 2.40 mm. Traitement anti-rayures et anti-buée.
(FT)= protection contre les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes
(correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm
et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée à 45 m/s).
Marquage oculaires : 2C-1.2 1FT
Marquage monture : CE EN166 FT

Conditionnement

- Cartons de 300 unités. Sous conditionnement de 10 unités.

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com