



Représentation générale

 Afficher le modèle 3D

C6-R820D-103-4-

062

Corps d'outil Coromant
Capto® vers CoroBore® BR30

>

Unité de vente: 1
ISO: C6-R820D-103-4-062
Id matière: 7591864
EAN: 7323223833532
ANSI: C6-R820D-103-4-062

Diamètre de coupe minimal (DCN)	85 mm
Diamètre de coupe maximal (DCX)	103 mm
Interface adaptative direction machine (ADINTMS)	Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Interface adaptative direction pièce (ADINTWS_1)	CoroBore 820 -size D
Interface adaptative direction pièce (ADINTWS_2)	CoroBore 820 -size D
Interface adaptative direction pièce (ADINTWS_3)	CoroBore 820 -size D
Interface adaptative direction pièce (ADINTWS_4)	CoroBore 820 -size D
Code du type d'entrée de liquide de coupe (CNSC)	axial concentric entry
Code de type de sortie de liquide de coupe (CXSC_1)	axial inclined exit
Code de type de sortie de liquide de coupe (CXSC_2)	axial inclined exit
Code de type de sortie de liquide de coupe (CXSC_3)	axial inclined exit
Pression du liquide de coupe (CP)	70 bar
Chiffre standard (STDNO)	ISO26623-1
Diamètre du raccord côté machine (DCONMS)	63 mm

Longueur fonctionnelle (LF_1)	62 mm
Largeur fonctionnelle (WF_1)	21,95 mm
Longueur de corps (LB_1)	62 mm
Diamètre du corps (BD_1)	78,1 mm
Angle semi-conique du corps (BH _{TA} _1)	0 °
Couple (TQ)	16 Nm
Code matériau du corps (BMC)	Aciers
Poids de l'élément (WT)	1,77 kg
Release date (ValFrom20)	22/09/2018
ID du pack de lancement (RELEASEPACK)	18.2