

COMBINAISON DOUBLE ZIP SPEED 65% COTON 35% POLYESTER

Référence	MDM	Produit
855008	9245473	COMBINAISON SPEED GRIS ACIER T0
855009	9245476	COMBINAISON SPEED GRIS ACIER T1
855010	9245479	COMBINAISON SPEED GRIS ACIER T2
855011	9245482	COMBINAISON SPEED GRIS ACIER T3
855012	9245485	COMBINAISON SPEED GRIS ACIER T4
855013	9245488	COMBINAISON SPEED GRIS ACIER T5
855014	9245490	COMBINAISON SPEED GRIS ACIER T6
855015	9245493	COMBINAISON SPEED GRIS ACIER T7



Description

Combinaison Speed

tissu 65%coton 35%polyester

300gr/m²)

Milieu devant 2 fermetures injectées maille 10mm curseur métal

2 Poches poitrine fermetures injectées maille 6mm

curseur métal

2 Poches basses plaquées

1 Poche dos droit

1 Poche mètre jambe droite

Col ocier Elastique dos

Montage bras déporté +5 ls

Matériaux :

Tissu

65%coton 35%polyester (300gr/m²

Instructions

d'emploi :

Vêtement de protection protégeant les utilisateurs des effets mécaniques superficiels seulement contre les risques mineurs, sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques. Prévu pour un usage général

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. Le porter fermé. Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant cancérigène, ni toxique, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Température de lavage 60

C maximum, traitement

mécanique normal, rinçage à température normale, essorage normal.

Chlorage exclu. Repassage à une température maximale de la sole du fer à repasser de 150 C. Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants.

Séchage en sèche linge à tambour rotatif possible.

Programme modéré à température réduite