FICHE TECHNIQUE

ENSEMBLE DE PLUIE G-RAIN 2
Polyuréthane

MARINE - Référence 854212 à 854217
VERT - Référence 854205 à 854210



Désignation :
Matière extérieure : 100 % PU sur support polyester (170 g/m²), coutures soudées étanchées, œillets d'aération

VESTE
Col à capuche
Serrage capuche élastique frontal et cordon de réglage
Fermeture à glissière simple avec rabat pressions
Manches terminées par élastique coupe-vent
2 poches ext. Bas plaquées rabat horizontal à scratch
Serrage bas cordon

PANTALON
Taille pantalon élastique
Jambes terminées par pression pour serrage

POINTS FORTS :
- Coutures étanchées
- Serrage capuche
- Serrage bas
- Serrage jambes
- Souplesse
- Œillets d'aération
- Serrage manches
- Serrage taille

EN 340

CE

Couleurs : **Vert, Marine**
Tailles : **M / L / XL / XXL / XXXL**
Conditionnement :
Emballage individuel / Carton de 20 ensembles

Performances :
Ce vêtement a subi des tests de solidité et de résistance évaporative selon le référentiel **EN343:2004**.
La résistance du matériau à la traction, à la déchirure ainsi que la résistance des coutures sont conformes à la norme **EN343:2004**.

EN343:2004 + A1:2007



3 Résistance à la pénétration d'eau

1 Résistance évaporative

Durée de port limitée. Avec des ouvertures pour ventilation et/ou des périodes d'interruption, la durée de port peut être prolongée

	Classe		
Température de l' environnement de travail	1 Ret audessus 40 min	2 20 < Ret ≤ 40 min	3 Ret ≤ 20 min
25°C	60	105	205
20°C	75	250	-
15°C	100	-	-
10°C	240	-	-
5°C	-	-	-

RUBIX ENGINEERING – 31, Rue de la Baume – 75008 PARIS – France
Email: info-rubix-engineering@rubix.com - www.giss.com - www.rubix-engineering.com