FICHE TECHNIQUE



BOTTE FOURREE KILAUEA
Référence 840214 à 840223

Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC
Cuir Pull-up hydrofuge Semelle PU2D Embout non métallique
Intercalaire anti-perforation non métallique Antistatique
Descriptif : Tige en cuir pleine fleur hydrofuge huilé de 2,0 - 2,2 mm d'épaisseur. Doublure en fourrure synthétique pour un usage extérieur. Permet de maintenir le pied au chaud dans les conditions climatiques froides. Semelle polyuréthane double densité antidérapante grâce à une structure à crampons ouverte pour une meilleure évacuation des liquides.
Embout en polycarbonate et insert anti-perforation en textile haute ténacité.

Embout de protection en polycarbonate imperceptible au porté car ultra léger et ergonomique, inerte chimiquement, élastique (en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en libérant le pied facilement), et isolant thermique (insensible aux variations et aux transferts thermiques entre -10°C et +40°C).
Insert anti-perforation en textile haute ténacité ultra légère, ultra flexible (insensible au porté), isolante thermiquement (insensible aux transferts de température), et qui protège 100% de la surface du pied.
Cuir de 1.8 – 2.0 mm d'épaisseur pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité.
Doublure en fourrure synthétique pour un usage en extérieur. Permet de maintenir le pied au chaud dans des conditions climatiques froides.
Semelle :
Polyuréthane double densité (PU2D) injecté
Antidérapante grâce à une structure à crampons ouverte pour une meilleure évacuation des liquides
Spécialement adaptée aux travaux d'extérieurs
Surbout anti abrasion pour une durée de vie améliorée
Talon décroché pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles

Instructions d'emploi :
Chaussures de sécurité pour un usage général, pour des utilisations sur sols de types industriels lisses et gras, pour des usages intérieurs ou extérieurs avec risques de chocs équivalents à 200 Joules et d'écrasement sous une charge maximale de 1500 daN. S3* : chaussures de sécurité avec arrière fermé, antistatiques, capacité d'absorption d'énergie du talon, semelle anti-perforation, résistance de la tige à la pénétration et absorption d'eau et semelles à crampons.

Limites d'utilisation :
La garantie GISS® ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ces chaussures sont fournies avec une semelle de propreté amovible. Les essais ont été effectués avec cette dernière en place dans la chaussure. Par conséquence, ces chaussures doivent être portées avec la semelle de propreté. Elle ne doit être remplacée que par une semelle comparable fournie par GISS. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Instructions de nettoyage / d'entretien :
Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Pour enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon si nécessaire. Pour cirer, utiliser un produit standard.

GISS – 31 Rue de la Baume – 75008 PARIS – France
Tél. : 01 44 86 08 10 / Fax : 01 40 20 08 40 - Email : infoclient@giss.fr www.giss.fr