FICHE TECHNIQUE

GANTS G-CUT SC PU B

Mise à jour : 18/05/2021

Référence	EAN	Produit
887680	3660338410710	Taille 6
887681	3660338410727	Taille 7
887682	3660338410734	Taille 8
887683	3660338410741	Taille 9
887684	3660338410758	Taille 10
887685	3660338410765	Taille 11



Description

Gant tricoté en fibre HPPE/Spandex.
Enduction polyuréthane grise sur la paume et le bout des doigts.
Poignet élastique.

Applications

Manipulation de pièces tranchantes dans un environnement sec ou légèrement gras.

Caractéristiques

Le confort est maximal et la solidité accrue. Le maillage serré (jauge 13) rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.
Les fils en HPPE/Spandex garantissent une protection exceptionnelle contre les coupures.
L'enduction polyuréthane au niveau de la paume et du bout des doigts assure une excellente résistance à l'abrasion.

Normes et certifications

Ce gant a été testé selon la Norme Européenne EN388 : 2016 contre les Risques Mécaniques. Risques Intermédiaires. (Cat II)
Il est conforme au RÈGLEMENT (UE) 2016/425 CEE relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Attestation d'Examen CE de Type délivrée par CTC organisme notifié n°0075.

EN388:2016	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveaux G-CUT SC PU B
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	**4**
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	**X**
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	**4**
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	**2**

EN 388:2016

4x42B

Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO 13997	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F	Niveau G-CUT SC PU B
	2	5	10	15	22	30	**B *(6 N)***

Conditionnement

- Emballés par 10 paires – Carton de 100 paires

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com