FICHE TECHNIQUE

GANTS G-ICE
Référence 847077 à 847080



Descriptif :
Gant tricoté sans couture. Extérieur : nylon / acrylique. Intérieur : molletonné. Enduction Latex mousse sur paume, doigts et dos ¾. Poignet élastique.

Tailles : 08 / 09 / 10 / 11

Coloris : Noir

Points forts :
RESPIRANT / DEPERLANT (partie enduite) / BON GRIP / SOUPLESSE ET CONFORT
Enduction Latex mousse - spécial froid : Souple, durable, flexible même à basse température, repousse liquides pour apporter un grip solide. Protection accrue des doigts contre le froid et l'eau, longévité du gant.
Support nylon / acrylique : Protection contre le froid : grand confort et maintien de la chaleur.

Conditionnement :
Sachet de 10 paires / Carton de 100 paires

Instructions d'emploi :
Gant de protection contre les risques mécaniques, les risques thermiques (jusqu'à -30°C) pour une protection contre le froid de contact, et pour un usage général de manutention en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou de micro organismes.

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ce gant ne contient pas de substance connue comme étant cancérogènes, ni toxiques. Ce gant n'étant pas imperméable, il peut perdre ses propriétés isolantes. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire.

Instructions de stockage :
Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine.

Performances :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, et aux normes EN420:2003+A1:2009 (dextérité 5), EN388:2016 (3,2,3,1,X), EN511:2006 (0,2,X).

EN 420:2003
ET EN 388:2016



3231

- **Abrasion** = 3/4
- **Coupure** par tranchage = 2/5
- **Déchirure** = 3/4
- **Perforation** = 1/4

EN 511:2006



02X

- Résistance au **froid convectif** = 0/4
- Résistance au **froid de contact** = 2/4
- **Perméabilité** à l'eau = X

RUBIX ENGINEERING – 31, Rue de la Baume – 75008 PARIS – France
Email: info-rubix-engineering@rubix.com - www.giss.com - www.rubix-engineering.com