

Les détendeurs permettent de réguler la pression d'oxygène, d'acétylène et de propane. Ils sont recouverts d'une enveloppe en caoutchouc souple pour une meilleure résistance aux chocs. Leur taille compacte et la fixation arrière détendeur / bouteille limitent les chocs. Ils sont idéaux sur les équipements mobiles montés sur des bouteilles type B05 (1 m3) ou B11 (2.3 m3).

DETENDEUR DEBITRE BLINDE

Référence 635007



Manomètres précis et solides. Filtre dans la queue d'entrée.
Soupape de sécurité. Système boîte à clapet.
Volant imperdable.
Système boîte à clapet.
Convient à l'utilisation du gaz MISON (Argon)
Raccord : écrou de 12x100
Olive étagée : Diam 6,3x12
Protection métallique recouverte d'un capot en caoutchouc.

Norme EN ISO 2503

- Ne jamais graisser.
- Vérifier les filetages et leur étanchéité.
- Contrôler les manomètres.
- Desserrer la vis de détente après usage.

SYSTÈME À CLAPET (POUR LES DÉTENDEURS BLINDÉS GISS)

Le siège encapsulé assure une grande sécurité et qualité de fonctionnement.

Le filtre en métal fritté poreux empêche toute particule métallique ou autre débris de pénétrer et permet ainsi le bon fonctionnement du détendeur en évitant un écoulement anormal du gaz.

Il protège également tous les composants en aval.

