

GANTS QS-CUT PU C

Référence	EAN	Produit
880356	3660338337734	Taille 6
880357	3660338337741	Taille 7
880358	3660338337758	Taille 8
880359	3660338337765	Taille 9
880360	3660338337772	Taille 10
880361	3660338337789	Taille 11

Description

Gants tricotés à partir de fibre haute ténacité HDPE. (Polyéthylène haute densité PEHD). Sans couture. Jauge 13.

Enduction Polyuréthane grise sur paume et bouts des doigts.

Grande dextérité, excellente adhérence sur surfaces sèches.

Taille : 6 à 11



Applications

Maintenance industrielle, assemblage automobile, manutention générale, prise de câbles, d'objets coupants, glissants, manipulations de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôles...

Caractéristiques Fibres haute-technicité : les fibres HDPE, apportent une protection contre les risques mécaniques et notamment l'abrasion et la coupure.

Enduction protectrice : l'enduction PU sur la paume améliore l'adhérence et offre une meilleure prise en main des objets manipulés.

Normes et certifications Ce gant de protection a été testé selon les normes Européennes suivantes

- EN 420 : 2003 + A1: 2009. Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.


- EN 388 : 2016. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie II.

Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par le CTC, organisme notifié n°0075.

EN388:2016	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveaux QS-CUT PU C
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	4
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	X
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	4
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	3

EN 388:2016



4x43C

Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO 13997	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F	Niveau QS-CUT PU C
	2	5	10	15	22	30	C (12,9 N)

Conditionnement

- Emballage individuel - sachet de 12 paires – Carton de 72 paires