FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 07/07/2021

LUNETTES G-SUPER PLUS

Référence	EAN	Produit
865649	3660338198991	Sur-lunette

Description



Norme : EN166
Sur-lunette de protection ultra enveloppante.
Garantit une sécurité maximale aux
porteurs de lunettes a verres correcteurs.
Branches en Nylon et co-injecte TPR
inclinables 3 positions et réglables en longueur.
Embout de branches souple pour un meilleur confort. Poids : 40 g.

Caractéristiques



- Traitement anti-rayures et antibuée.
  Très large champ de protection. Confort en usage permanent.

Précautions d'emploi & stockage Instructions d'emploi :

Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie des particules lancées à grande vitesse 45 m/s et à températures extrêmes (55±2°C et -5±2°C)*. Il est recommandé avant chaque utilisation d'inspecter les lunettes avec soin, et en cas de détérioration il est nécessaire de les changer. Assurez-vous que la paire de lunette est ajustée confortablement et solidement sur la tête avant d'entrer dans une zone à risques.
Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone de risques, enlever les lunettes et consulter un médecin.
Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité, de produits chimiques ou de substances abrasives.
Instructions de nettoyage / d'entretien :
Nettoyage à l'eau tiède et séchage à l'aide d'un chiffon doux et sec non pelucheux et non abrasif. En dehors de leur utilisation, ne pas laisser les lunettes hors de leur emballage, ou les transporter non protégées à côté d'autres articles tels qu'outils ou autres objets métalliques.

Normes et certifications

Courbe oculaire : 3
Oculaires: Epaisseur 2.00 mm. Traitement anti-rayures et antibuée.
(FT)= protection contre les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes (point 7.34. de l'EN166 : 2001). (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée à 45 m/s).
Marquage oculaires : 2C-1.2 1 FT
Marquage monture : CE EN166 FT

Conditionnement

- Cartons de 200 unités. Sous conditionnement de 10 unités.

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com