

GANTS « SUN » CUT PU C

Référence 886677 à 886683

Descriptif :

Gants tricotés à partir de fibre haute ténacité PEHD. (Polyéthylène haute densité PEHD), Nylon, Polyester, Spandex et fibre de verre. Sans couture. Jauge 13.

Enduction Polyuréthane grise sur paume et bouts des doigts.

Grande dextérité, excellente adhérence sur surfaces sèches.

Taille : 6 à 12

Points forts :

Fibres haute-technicité : les fibres PEHD, apportent une protection contre les risques mécaniques et notamment l'abrasion et la coupure.

Enduction protectrice : l'enduction PU sur la paume améliore l'adhérence et offre une meilleure prise en main des objets manipulés.

Utilisation : Maintenance industrielle, assemblage automobile, manutention générale, prise de câbles, d'objets coupants, glissants, manipulations de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôles

Conditionnement :

Emballage individuel - sachet de 12 paires – Carton de 120 paires



Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes Européennes suivantes :

- **EN ISO 21420:2020.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.

- **EN 388 : 2016+A1:2018.** Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Catégorie II. Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par le **ITT CERTEX**, organisme notifié n°2534.

EN388:2016	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveaux SUN-CUT PU C
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	4
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	4
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	4
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	3

EN 388:2016



4443C

Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO 13997	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F	Niveau SUN-CUT PU C
	2	5	10	15	22	30	C (16,1 N)

Tailles		Tailles	
6	886677	10	886681
7	886678	11	886682
8	886679	12	886683
9	886680		