

GANTS G-NIT MAX CHEM

Référence	EAN	Produit
880427	3660338338342	Taille 7
880428	3660338338359	Taille 8
880429	3660338338366	Taille 9
880430	3660338338373	Taille 10
880431	3660338338380	Taille 11

Description

Gants nitrile sur support polyamide. Double enduction en nitrile sur la totalité du gant, enduction en nitrile mousse pour assurer un grip optimale en milieu huileux sur la paume et le bout des doigts. Longueur 30 cm.

Taille : 7 à 11

Applications

Usinage de pièces en présence d'huile de coupe. Imprimerie. Traitement du bois. Mécanique générale. Travaux de maintenance. Application des produits phytosanitaires. Entretien et nettoyage. Manipulation de résine.

Caractéristiques

- Son excellente souplesse, sa conception anatomique et son ajustement parfait garantissent une bonne sensibilité au toucher. La doublure floquée ajoute au confort.



Normes et certifications

Ce gant de protection a été testé selon les normes Européennes suivantes :

- **EN 420 : 2003 + A1: 2009.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN 388 : 2016.** Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.
- **EN ISO 374-1:2016** Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques. Type B - Etanchéité à l'air et à l'eau selon EN374-2:2014. Résistance de perméation à au moins 3 produits chimiques au niveau 2 selon EN16523-1:2015 (de 1 à 6).

- A	2 > 30 mn	Méthanol (A) CAS 67-56-1
- K	5 > 240 mn	Soude caustique 40 % (K) CAS 1310-73-2
- L	2 > 30 mn	Acide sulfurique 96 % (L) CAS 7664-93-9

- **EN ISO 374-5:2016** Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes.

Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie II. Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par le CTC, organisme notifié n°0075.

EN 388:2016



4121X

EN ISO 374-1:2016



AKL

EN ISO 374-5:2016



Conditionnement

- Emballage individuel - sachet de 6 paires – Carton de 72 paires