

GANTS HIGH-CUT PU E

Référence	EAN	Produit
880384	3660338337970	Taille 6
880385	3660338337987	Taille 7
880386	3660338337994	Taille 8
880387	3660338338007	Taille 9
880388	3660338338014	Taille 10
880389	3660338338021	Taille 11

Description

Gants tricotés sans couture en fibre High Cut combinée avec une fibre Aramide légère. Jauge 13.
Enduction PU gris sur paume et bouts des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Grande dextérité, excellente adhérence sur surfaces sèches.

Taille : 6 à 11

Applications

Aéronautique, Construction, Métallurgie, Fabrication, Industrie du plastique, Alimentation, Agriculture, Pêcheries, Manutention générale.



Caractéristiques

Fibres haute-technicité. Renfort pouce/index. Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure. Confortable et respirant. Enduction protectrice : l'enduction PU sur la paume améliore l'adhérence et offre une meilleure prise en main des objets manipulés.

Normes et certifications

Ce gant de protection a été testé selon les normes Européennes suivantes :

- **EN 420 : 2003 + A1: 2009.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN 388 : 2016.** Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie II. Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par le CTC, organisme notifié n°0075.

EN388:2016	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveaux HIGH-CUT PU E
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	4
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	X
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	4
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	2

EN 388:2016



4x42E

Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO 13997	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F	Niveau HIGH-CUT PU E
	2	5	10	15	22	30	E (25 N)

Conditionnement

- Emballage individuel - sachet de 6 paires – Carton de 72 paires