

### GR-1 GRASA MOS2

| Artículo # | EAN           | Producto               |
|------------|---------------|------------------------|
| 895120     | 3660338474903 | Grasa MOS <sub>2</sub> |

#### Descripción

Grasa multiusos compuesta por un espesante de alto punto de fusión, una base mineral lubricante de alta hidrodinámica y disulfuro de molibdeno lubricante sólido. Protección extrema contra la presión y la abrasión. Buena resistencia al contacto con agua, vapor y muchos líquidos corrosivos. Reduce el factor de fricción y ahorra energía, engrase y operaciones de mantenimiento. Temperatura de uso de la grasa: -20 °C a +140 °C

#### Aplicaciones

Para cojinetes, cojinetes lisos, bisagras de marco, levas, rodillos, cadenas, muelles de placa, cables...

Ideal para mecanismos de baja velocidad, muy cargados; para engrase intermitente.

#### Características

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| - Volumen bruto | 650 ml           |
| - Volumen neto  | 500 ml           |
| - Propulsor     | Propano / Butano |
| - Componentes   | Consulte la SDS  |

#### Instrucciones

Antes de usar, lea atentamente las instrucciones del envase y actúe en consecuencia. Agitar bien antes de usar. Pulverizar sobre las partes tratadas. Opere si es necesario. Espere unos momentos y renueve las piezas altamente corroídas.

#### Embalaje

- Unidad
- Caja de 12 aerosoles

