

TESTEUR BIPOLAIRE DE TENSION

Description

Norme EN 61243-3:2014 – CAT IV 1000V

Appareil robuste et sûr. Manipulation pratique à une main.

Degré de sécurité élevé: CAT IV, 1000V.

Simple d'utilisation (manipulation possible d'une main), il permet des contrôles de tension sans risque pour l'utilisateur. Convient également pour les mesures sur véhicules hybrides et électriques, ainsi que sur les installations photovoltaïques.

Indicateur: Optique par LED

Sélection plage mesure: automatique

Plage de Tension: 6 – 1000V CA , 6 – 1000V CC

Catégorie de surtension: CAT IV 1000V

Contrôle de continuité: 0-200 k Ω avec signal optique/ sonore

Indication de phase: > 100V CA

Contrôle de phase 1 pôle: OUI

Contrôle bipolaire du champ magnétique rotatif: OUI

Test de contrôle FI/RCD 30mA à 230V CA au moyen de 2 touches

Test de diodes: OUI

Polarité: OUI (+/- LED)

Indicateur: TBT Optique, sonore et vibreur

Eclairage du point de mesure: LED Blanche

Arrêt automatique: OUI

Protection: IP65

Dimensions: 300 x 75 x 20 mm

Poids: 270 g

Alimentation: 2 x 1,5V AAA (Affi chage des tensions possible sans piles)

Piles incluses.

GARANTIE 2 ANS



Caractéristiques

Réf.	EAN	Plage de mesure	Catégorie de surtension	Affichage
860231	3660338151910	6 - 1000V CA, 6 - 1000V CC	CAT IV 1000V	Lumineux