

MULTIMÈTRE S2

Description

Norme IEC/ EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033 - CAT III 600V
 Multimètre doté d'un écran LCD rétroéclairé très lisible.
 Lignes de mesure, poche holster, sonde de température et piles comprises.
 Indicateur: LCD éclairé 40mm
 Test de diodes: OUI
 Test de continuité: OUI
 Mesure de température: -20 -1000°C avec sonde de type K
 Tension d'entrée maximale: 600V CA/CC
 Impédance d'entrée >7,5 M, typ. 10M (CA V & CC V)
 Marge de fluctuation de la tension alternative: 50-400Hz
 Plage de mesure de fréquence: 10 Hz– 10 MHz
 Plage de mesure de capacité: Jusqu'à 20 µF
 Coupe-circuits 600mA (à réglage automatique) 10A/ 690V (rapide)
 Plage de température de service: 0 – 40°C (32 – 104 °F)
 Plage de température de stockage: -10 -50°C (14 – 122 °F)
 Catégorie de surtension: CAT III 600V
 Dimensions: 183 x 95 x 50 mm
 Poids: 410g (avec piles)
 Alimentation 2 x 1,5 V AA
 GARANTIE 2 ANS



Caractéristiques

Réf.	EAN	Plage de mesure	Catégorie de surtension
873171	3660338268090	10 Hz – 10 MHz	CAT III 600V