FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 19/01/2021

TARAUD MACHINE GOUJURES HÉLICOÏDALES 35° HSS-E

Description

Taraud machine goujures hélicoïdales 35° hss-e Filetage métrique.



Caractéristiques

Réf.	EAN	Filetage	Diamètre de filetage mm	Pas mm	Longueur utile mm	Angle d'hélice °	Longueur totale mm
832106	3660338050220	Métrique	3	0,5	5	35	56
832107	3660338050237	Métrique	4	0,7	7	35	63
832108	3660338050244	Métrique	5	0,8	9	35	70
832109	3660338050251	Métrique	6	1	10	35	80
832110	3660338050268	Métrique	8	1,25	12	35	90
832111	3660338050275	Métrique	10	1,5	14	35	100
832112	3660338050282	Métrique	12	1,75	16	35	110
832113	3660338050299	Métrique	14	2	18	35	110
832114	3660338050305	Métrique	16	2	18	35	110
832115	3660338050312	Métrique	18	2,5	25	35	125
832116	3660338050329	Métrique	20	2,5	25	35	140

Réf.	Diamètre queue mm	Matière du corps	Norme din	Carré d'entraînement mm	Revêtement	Tolérance
832106	3,5	HSSE	371	2,7	Non	6H
832107	4,5	HSSE	371	3,4	Non	6H
832108	6	HSSE	371	4,9	Non	6H
832109	6	HSSE	371	4,9	Non	6H
832110	8	HSSE	371	6,2	Non	6H
832111	10	HSSE	371	8	Non	6H
832112	9	HSSE	376	7	Non	6H
832113	11	HSSE	376	9	Non	6H
832114	12	HSSE	376	9	Non	6H
832115	14	HSSE	376	11	Non	6H
832116	16	HSSE	376	12	Non	6H