FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 19/04/2021

CHAUSSURE CABULCO 2 Evol S3 HRO SRC

Référence	EAN	Produit
847915	3660338089152	Taille 36
847916	3660338089169	Taille 37
847917	3660338089176	Taille 38
847918	3660338089183	Taille 39
847919	3660338089190	Taille 40
847920	3660338089206	Taille 41
847921	3660338089213	Taille 42
847922	3660338089220	Taille 43
847923	3660338089237	Taille 44
847924	3660338089244	Taille 45
847925	3660338089251	Taille 46
847926	3660338089268	Taille 47
847927	3660338089275	Taille 48

Description



Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRC
Cuir Pull-up hydrofuge Semelle CA/PU Embout et intercalaire anti- perforation non métalliques Antistatique et amagnétique. Pointure : 37 à 48
Chaussure de sécurité basse de type trekking. Tige en cuir hydrofuge, finition pull-up, épaisseur 1,9 / 2,1 mm. Sur-embout de protection en cuir anti-abrasion pour une optimisation de la résistance à l'abrasion, durée de vie prolongée. Renfort talon en TPU avec ergots de déchaussage. Inserts latéraux réfléchissants. Doublure en mesh respirant pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Doublure avant-pied résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration. Haut de tige matelassé, assure confort et protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Languette doublée et matelassée pour une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure. Première de propreté complète en polyuréthane et textile, anatomique et antistatique. Absorbeur de choc au talon. Perforation sur l'avant pied pour une meilleure respirabilité.
Tirant arrière pour plus de facilité de chaussage. Semelle de marche en caoutchouc haute performance pour faire face aux milieux les plus agressifs . Couche de confort en polyuréthane, densité 0.45.

Précautions d'emploi & stockage

Instructions d'emploi :Chaussures de sécurité pour un usage général, pour des utilisations sur sols de types industriels lisses et gras ou sols meubles, pour des usages intérieurs ou extérieurs avec risques de chocs équivalents à 200 Joules et d'écrasement sous une charge maximale de 15 kN. S3 : chaussures de sécurité avec arrière fermé, antistatiques, capacité d'absorption d'énergie du talon, semelle anti-perforation, résistance de la tige à la pénétration et absorption d'eau et semelle à crampon, résistante aux hydrocarbures. Limites d'utilisation :La garantie GISS ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ces chaussures sont fournies avec une semelle de propreté amovible. Les essais ont été effectués avec cette dernière en place dans la chaussure. Par conséquence, ces chaussures doivent être portées avec la semelle de propreté. Elle ne doit être remplacée que par une semelle comparable fournie par GISS. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.
Instructions de stockage :Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Instructions de nettoyage / d'entretien :Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Pour
enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon si nécessaire. Pour cirer, utiliser un produit standard.

Normes et certifications

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011 S3 SRC (Résistance à la glisse sur Sol Céramique et Acier, pour tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs).

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com