FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 19/04/2021

CHAUSSURE GISTREET Evol S1P SRC

Référence	EAN	Produit
848088	3660338090745	Taille 39
848089	3660338090752	Taille 40
848090	3660338090769	Taille 41
848091	3660338090776	Taille 42
848092	3660338090783	Taille 43
848093	3660338090790	Taille 44
848094	3660338090806	Taille 45
848095	3660338090813	Taille 46
848096	3660338090820	Taille 47

Description



Norme : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC
Cuir velours Semelle bicolore PU2D Intercalaire anti- perforation non métallique Antistatique, Pointure : 39 à 47, Poids : 600 g (poids d'un pied en taille 42)
Descriptif :Chaussure de sécurité basse de type tennis.
Tige en cuir velours bleu marine, épaisseur 1,9 / 2,1 mm.
Perforations latérales pour une meilleure ventilation du pied.
Doublure en mesh respirant pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
Haut de tige matelassé, assure confort au niveau des malléoles et protection du tendon d'Achille.
Languette doublée et matelassée pour une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
Fermeture par 4 paires d'œillets métalliques et une paire non métallique. Lacet 120 cm du 36 au 41 et 130 cm du 42 au 47. Première de propreté complète, anatomique , antistatique et préformée, en EVA présentant un double avantage : une respirabilité totale grâce aux perforations qui facilitent la ventilation du pied et un effet amortissant élevé grâce à un gel souple au niveau du talon pour une absorption des chocs talonniers renforcée.
Semelle PU double densité bicolore, pour un confort optimal, et une capacité d'amortissement élevée. La construction de la semelle d'usure favorise l'adhérence sur tout type de surface, y compris dans la phase d'appui du talon, grâce à la construction arrière de la semelle. Résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Profil linéaire, design sport et tendance. Absorption des chocs talonniers et vibrations.

Précautions d'emploi & stockage

Instructions d'emploi :Chaussures de sécurité pour un usage général, pour des utilisations sur sols de types industriels lisses et gras ou sols meubles, pour des usages intérieurs ou extérieurs avec risques de chocs équivalents à 200 Joules et d'écrasement sous une charge maximale de 15 kN. S3 : chaussures de sécurité avec arrière fermé, antistatiques, capacité d'absorption d'énergie du talon, semelle anti-perforation, résistance de la tige à la pénétration et absorption d'eau et semelle à crampon, résistante aux hydrocarbures. Limites d'utilisation :La garantie GISS ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ces chaussures sont fournies avec une semelle de propreté amovible. Les essais ont été effectués avec cette dernière en place dans la chaussure. Par conséquence, ces chaussures doivent être portées avec la semelle de propreté. Elle ne doit être remplacée que par une semelle comparable fournie par GISS. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.
Instructions de stockage :Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Instructions de nettoyage / d'entretien :Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Pour enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon si nécessaire. Pour cirer, utiliser un produit standard.

Normes et certifications

Chaussures de sécurité S1P SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011.

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com