FICHE TECHNIQUE

BOTTE Kutcharo S3 SRC CI

Référence 886024 à 886035



Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC CI

Pointures : 37 à 48

Descriptif : Botte en cuir, coloris noir.
Tige en cuir naturel légèrement grainé, souple et hydrofuge. Doublure Thinsulate® et 3D à tunnel d'air. Semelle de propreté amovible, en tissu absorbant, frais, antimycosique, avec absorbeur de chocs. Embout en composite perforé avec membrane respirante. Semelle anti-perforation en acier. Isolation thermique au froid à des températures < 10°C.
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
Semelle PU/PU extra souple, anti-fatigue. Anti-torsion et antistatique.

Points forts :
Botte légère et confortable avec sur-embout renforcé en polyuréthane.
Semelle à crampons à angles vifs et talon décroché pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

Caractéristiques du chaussant :
Forme : Natural confort 11
Embout 200 joules

Poids : 731 g (poids d'un pied en taille 42)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat 0,41 / talon 0,33
SRB Sol acier / Glycérine
A plat 0,18 / talon 0,14

RUBIX ENGINEERING – 31, Rue de la Baume – 75008 PARIS – France
Email: info-rubix-engineering@rubix.com - www.giss.com - www.rubix-engineering.com