

GANTS G-PU ESD (tricoté enduit PU)

Référence 884509 à 884514



Désignation : GANT TRICOT POLYESTER / PAUME PU ESD

Tailles : 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Coloris : Gris

Descriptif :

100 % polyester sans coutures avec un mélange de fibre de carbone. Enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts. Jauge 13. Poignet élastiqué avec liseré de couleur par taille. Dos aéré pour une meilleure respirabilité et une amélioration du confort. Très bonne dextérité, idéale pour la manipulation de petits objets dans un environnement sec. Conçus pour dissiper l'électricité statique, les gants G-PU ESD ont été testés conformément à la norme EN16350, une norme spécifique aux gants, afin d'assurer la protection des appareils électroniques contre le risque de dommages dus aux phénomènes électrostatiques et aux charges statiques. **Idéal pour la fabrication de composants électriques.**

Matériaux :

100 % polyester avec un mélange de fibre de carbone.

Enduction : 100 % polyuréthane

Conformité :

Ce gant a été testé selon la Norme Européenne EN388 : 2016 contre les Risques Mécaniques. Risques Intermédiaires. (Cat II) EN 16350 et EN 61340-5-1

Il est conforme au RÈGLEMENT (UE) 2016/425 CEE relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI). Attestation d'Examen CE de Type délivrée par ITT CERTEX organisme notifié n°2534.

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



3 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)

3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)

1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

X : Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997 de A à F)

Conditionnement :

Emballés par 12 paires – Carton de 240 paires