FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 15/09/2021

CHAUSSURE MUNDO S1P SRC

Référence	EAN	Produit
867219	3660338212307	T35
867220	3660338212314	T36
867221	3660338212321	T37
867222	3660338212338	T38
867223	3660338212345	T39
867224	3660338212352	T40
867225	3660338212369	T41
867226	3660338212376	T42
867227	3660338212383	T43
867228	3660338212390	T44
867229	3660338212406	T45
867230	3660338212413	T46
867231	3660338212420	T47
867232	3660338212437	T48

Description

Tige en microfibre grise avec inserts nylon gris. Tissu à structure alvéolaire étudié pour garantir une respirabilité optimale. Doublure en maille 3D à structure alvéolée, améliore la ventilation du pied et sèche rapidement.
Fermeture : œillets métalliques
Lacets : Polyamide, résistant à l'abrasions. (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843) Languette renforcée qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de pied.
Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible et très antidérapante.
Embout en aluminium perforé avec membrane respirante.
Poids : 510 g (poids d'un pied en taille 42)

Caractéristiques

- Forme : Natural confort 11
  Embout 200 joules, large conforme aux normes EN ISO 20345 :2011
  Antistatique
  Semelle de confort : Polyuréthane double densité Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00 Anti-torsion
  Intercalaire anti-perforation : Non métallique

  La combinaison des 3 technologies : (Embout aluminium perforé + semelle de propreté + doublure à tunnel d'air) permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Normes et certifications

EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC
Coefficient d'adhérence SRC :
- Céramique/eau-détergent SRA:
0.71 chaussure à plat
0.52chaussure inclinée vers le talon à 7°
- Acier /glycérine SRBP:
0.32 chaussure à plat
0.23 chaussure inclinée vers le talon à 7°

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com