Especificaciones técnicas

Anticaídas autorretráctil FALCON

Descripción:

La línea de vida autorretráctil Falcon es la línea más segura y robusta de líneas de vida retráctiles compuestas en el mercado

.



Probado y aprobado para aplicaciones horizontales
(cuando se usa con mosquetón de bloqueo y una eslinga de anclaje de acero de 1 m 1002897).

References	Description
1011728	Falcon 6,20 m cable galvanizado
1011729	Falcon 6,20 m cable acero inoxidable
1011742	Falcon 10 m cable galvanizado
1011743	Falcon 10 m cable acero inoxidable
1011746	Falcon 15 m cable galvanizado
1011747	Falcon 15 m cable acero inoxidable
1011750	Falcon 20 m cable galvanizado
1011751	Falcon 20 m cable acero inoxidable

El cable ahora se suministra con doble férrula

Características y beneficios:

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com

References	Description		weight	Dimensions
1011728	Falcon 6,20 m cable galvanizado	Ø 4,5 mm	4,1 kg	255 x 213 x 101 mm
1011729	Falcon 6,20 m cable acero inoxidable	Ø 4,5 mm	4,1 kg	255 x 213 x 101 mm
1011742	Falcon 10 m cable galvanizado	Ø 4,5 mm	5,0 kg	255 x 213 x 101 mm
1011743	Falcon 10 m cable acero inoxidable	Ø 4,5 mm	5,0 kg	255 x 213 x 101 mm
1011746	Falcon 15 m cable galvanizado	Ø 4,5 mm	6.7 kg	342 x 246 x 101 mm
1011747	Falcon 15 m cable acero inoxidable	Ø 4,5 mm	6.7 kg	342 x 246 x 101 mm
1011750	Falcon 20 m cable galvanizado	Ø 4,5 mm	7.7 kg	342 x 246 x 101 mm
1011751	Falcon 20 m cable acero inoxidable	Ø 4,5 mm	7.7 kg	342 x 246 x 101 mm

* Indicador de carga altamente visible en el gancho de seguridad
* Alta calidad, componentes de resistencia a la corrosión
* El mecanismo de frenado de activación rápida detiene la caída
* No se requiere una nueva certificación de fábrica anual **
* Giratorios dobles (parte superior de la unidad y gancho de seguridad)
* Unidad compuesta ligera y robusta (se alivia la torsión)

Bastidor: Nylon de alto impacto
Núcleo: Aluminio tratado térmicamente
Mecanismo de ruptura: acero inoxidable y bronce

Línea de vida del cable: Ø 4.5 mm en acero galvanizado o acero inoxidable
Gancho rápido: acero chapado en zinc, gancho rápido giratorio de doble traba con apertura de compuerta de 22 mm

Temperatura: -30°C to +50°C
Fuerza de Ruptura : 12 KN
EN 360

** El estándar CE requiere una inspección por parte de una persona capacitada para el usuario final, siguiendo la Guía de reparación de Miller.

LAW of 19 MARCH 93

PPE are products classified in category III, mortal risks, and as such they have to be the object of a periodic inspection for less than twelve months at the time of its use by the qualified person.
For more information, please contact our technical team at 02 48 52 40 42 or by e-mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com