FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 15/09/2021

CHAUSSURE AZUFRE S3 SRC

Référence	EAN	Produit
867234	3660338212444	T35
867235	3660338212451	T36
867236	3660338212468	T37
867237	3660338212475	T38
867238	3660338212482	T39
867239	3660338212499	T40
867240	3660338212505	T41
867241	3660338212512	T42
867242	3660338212529	T43
867243	3660338212536	T44
867244	3660338212543	T45
867245	3660338212550	T46
867246	3660338212567	T47
867247	3660338212574	T48



Description

Tige en cuir pull up noir avec inserts nylon noir étanche. Tissu à structure alvéolaire étudié pour garantir une respirabilité optimale. Doublure en maille 3D à structure alvéolée, améliore la ventilation du pied et sèche rapidement.
Fermeture : œillets métalliques
Lacets : Polyamide, résistant à l'abrasions. (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843) Languette renforcée qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de pied.
Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible et très antidérapante.
Embout en aluminium perforé avec membrane respirante.
Poids : 540 g (poids d'un pied en taille 42)



Caractéristiques

Forme : Natural confort 11
Embout 200 joules, large conforme aux normes EN ISO 20345 :2011
Antistatique
Semelle de confort : Polyuréthane double densité Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00 Anti-torsion
Intercalaire anti-perforation : Non métallique

La combinaison des 3 technologies : (Embout aluminium perforé + semelle de propreté + doublure à tunnel d'air) permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Normes et certifications

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Coefficient d'adhérence SRC :
- Céramique/eau-détergent SRA:
0.71 chaussure à plat
0.52chaussure inclinée vers le talon à 7°
- Acier /glycérine SRB:
0.32 chaussure à plat
0.23 chaussure inclinée vers le talon à 7°

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com