

CASQUE G-TOP ACCESS

Blanc – Référence 886847

Bleu – Référence 886848

Jaune – Référence 886849

Casque de chantier polypropylène (PP), traité anti-UV.

Coiffe polyéthylène (LDPE), avec 8 points de fixation.

Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm.

Isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC.

Trou standard pour accessoires. Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points.

Casque : polypropylène (PP)

Basane : éponge

Conditionnement : carton de 40 unités

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier

-10°C +50°C Température d'usage standards - -10°C / +50°C

440VAC Isolement électrique

Casques de protection pour l'industrie

OBLIGATOIRES

- Impact* : force transmise à la fausse tête ne doit pas dépasser 5 kN lors de la chute d'un objet de 5 kg de 1m de hauteur. L'énergie de choc sur le casque à l'issue du test atteint 49 J.
- Pénétration* : la pointe de la masse utilisée en test (3 kg sur 1 m) ne doit pas entrer en contact avec le crâne.
- Inflammabilité : le casque ne doit pas brûler avec émission de flamme plus de 5 s après le retrait de la flamme.

* Les tests d'impact et de pénétration sont réalisés à température ambiante, à +50°C et à -10°C.

OPTIONNELLES

- En températures extrêmes : Les tests à l'impact et à la pénétration sont réalisés à température ambiante à +150°C, à -20°C ou -30°C.
- Protège de la compression latérale. La déformation maximale du casque doit être ≤ à 40 mm.
- Protège contre un contact accidentel de courte durée avec un conducteur électrique sous tension pouvant atteindre 440 VAC.
- Résistance aux projections de métaux en fusion.

EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

CLASSE

0

Casques électriquement isolants - Classe 0

Accessoires		Ref.
	Jugulaire	865151
	Basane	865149
	Coquilles antibruit	845041

