FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 21/07/2021

LUNETTES G-DUSK

Référence	EAN	Produit
865651	3660338199004	INCOLORE KN MONTURE ROUGE
865653	3660338199011	FUME KN MONTURE ROUGE
866250	3660338204272	INCOLORE KN MONTURE BLEU
865655	3660338199028	KIT MOUSSE + TRESSE

Description

Norme : EN166
Lunettes de protection au design sportif. Branches ultra souples co injectées. Nez
antiglisse ajustable. Branches bicolores. Modèle très enveloppant avec un excellent
maintien grâce a ses branches flexibles. Poids : 31 g.



Caractéristiques

Traitements anti-rayures et antibuée K et N pour une meilleure résistance aux rayures
et a la buée.



Précautions d'emploi & stockage

Instructions de nettoyage / d'entretien :
Nettoyage à l'eau tiède et séchage à l'aide d'un chiffon doux et sec non pelucheux et non abrasif. En dehors de leur utilisation, ne pas laisser les lunettes hors de leur emballage, ou les transporter non protégées à côté d'autres articles tels qu'outils ou autres objets métalliques.



Normes et certifications

Courbe oculaire : 9
Traitement anti-rayures et antibuée.
(FT)= protection contre les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes
(point 7.34. de l'EN166 : 2001). (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm
et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée à 45 m/s).
Marquage oculaires : 2C-1.2 1 FT KN
Marqua oculaires fumée : 5-2.5 1 FT KN
Marquage monture : CE EN166 FT



Conditionnement

- Cartons de 200 unités. Sous conditionnement de 10 unités.



MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :
1. Travaux continus
Symboles de résistance mécanique :
F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.
Autres symboles :
K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.
N. Résistance à la buée.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).
F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com